

Инструкция по эксплуатации рамочных фасадов



**РАМОЧНЫЕ
ФАСАДЫ
ПГ "СОЮЗ"**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ

Мебельные фасады предназначены для эксплуатации в составе кухонной и корпусной мебели в закрытых помещениях, не подверженных резким перепадам температуры.

Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до +35°C с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93).

Изготовлены фасады из МДФ плиты с использованием одного из покрытий: финиш-пленки, ПВХ-пленки, CPLпластика, шпона.

Сохранность и долговечность фасадов в значительной мере зависит от правильного использования и ухода.

В период эксплуатации необходимо следовать правилам:

- Не подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +60° С (неплотно закрытая духовка, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, обогреватели и пр.). Результат – локальное изменение цвета, деформация или повреждение поверхности.
- Во избежание повреждения изделий в результате воздействия высоких температур необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и фасадом не менее 15 см.
- Не рекомендуется подвергать изделия прямому воздействию солнечных лучей.
- Не допускается охлаждение фасадов ниже - 10°C, так как возможно растрескивание и деформация покрытий.
- Не подвергать фасады механическим воздействиям: контакту с острыми предметами, соударению, трению и пр.
- При уходе за поверхностью не применять для очистки абразивосодержащие средства, а также реактивы, содержащие кислоты, щелочи, растворители и ацетон, которые приводят к разъеданию покрытия.
- Для освежения поверхностей изделий и удаления пятен рекомендуется применять мыльный раствор без обильного намочения. Помните, что длительное воздействие влаги приводит к короблению фасадов вследствие намочения плиты МДФ.
- Для удаления пыли использовать мягкую сухую тряпку. Учитывая особенности ухода за мебельными изделиями, рекомендуется очистку изделий проводить как можно скорее после образования загрязнений. Это значительно снизит риск образования разводов, пятен и повреждений.
- Снимать защитную пленку (при наличии таковой) только после окончательной установки мебели.
- Нельзя проводить работы с фасадами на шероховатых и неровных поверхностях, так как это может привести к повреждениям покрытия.
- Запрещается использовать мебельные фасады в душевых и ваннных комнатах, а также в помещениях с повышенной влажностью.

