

Инструкция по хранению рамочных фасадов



**РАМОЧНЫЕ
ФАСАДЫ
ПГ "СОЮЗ"**





ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ

Мебельные фасады (далее изделия) предназначены для эксплуатации в составе кухонной и корпусной мебели в закрытых помещениях, не подверженных резким перепадам температуры.

Необходимые условия:

- 1.** Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях при температуре от + 5 °С до 35 °С с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93). Высокая влажность воздуха и близкое расположение источников тепла могут привести к деформации изделий.
- 2.** Хранить изделия необходимо на расстоянии не менее 1,5 м. от отопительных приборов с температурой более +60 °С.
- 3.** Изделия должны храниться в помещении, не содержащем абразивных частиц пыли, грязи.
- 4.** Хранить готовую продукцию необходимо только в горизонтальном положении; не допускается хранить вертикально, прислонив к стене.
- 5.** Поверхность, на которую выкладываются /складируются/ изделия, должна быть защищена материалом, предохраняющим поверхности от механических повреждений (царапин, сколов и пр.)
- 6.** Не допускается длительное хранение изделий в полиэтиленовой упаковке во избежание парникового эффекта.
- 7.** Не допускается намокание изделий.
- 8.** Не допускается наступать на изделия, ходить по упаковкам.
- 9.** Нельзя бросать, перетаскивать по полу, ставить изделия на ребро или угол.
- 10.** При необходимости вскрывать упаковку, не используя острые режущие предметы.
- 11.** Не вытаскивать изделия, находящиеся внутри упаковки /стопки.
- 12.** Не рекомендуется подвергать изделия прямому воздействию солнечных лучей.
- 13.** Не подвергать фасады механическим воздействиям и контакту с острыми предметами.
- 14.** При хранении в складских помещениях необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение готовой продукции, складской техники.

